

LAVE-MAINS MOBILE AUTONOME AVEC CHAUFFE-EAU INTEGRE



Lave-mains mobile avec chauffe-eau intégré pour le commerce alimentaire. En complément de notre modèle neutre déjà présent au catalogue.

Sécurité :

Aucun câble électrique ne dépasse, les composants électriques sont totalement à l'abri des projections d'eau, les équipements sont protégés contre les chocs.

Accès aisé aux équipements depuis la face arrière :

Fourniture de l'eau propre et évacuation des eaux usées grâce à 2 bidons séparés. Barre coulissante pour maintenir les bidons. Distributeur rouleau de papier à usage unique.



Distribution eau chaude ET eau froide

Respect du règlement européen N° 852/2004 du 29 avril 2004 et de l'arrêté du 9 mai 1995. Bouton de sélection placé à l'arrière pour protection contre les chocs.



Chauffe-eau électrique intégré

Puissant pour une production d'eau chaude instantanée. Système de protection en cas d'absence d'eau dans le bidon : le chauffe-eau s'arrête automatiquement.



Parfaitement mobile

La poignée largement dimensionnée et arrondie offre une manutention sûre et confortable. Les deux grandes roues robustes et fixes, de diamètre 125 mm, assurent une excellente stabilité et un déplacement aisé.



Pédale électrique de distribution de l'eau

Positionnée à l'avant : accès ergonomique et hygiénique.



Cuve large

Pour limiter les projections d'eau. Cuve 345 x 245 mm et dossier arrière de 260 mm pour le confort d'utilisation.



Equipement complet

Livré avec robinetterie, distributeur de savon liquide, distributeur de rouleau de papier à usage unique et poubelle.



Poubelle

crochetable et amovible. Placée sur le côté et avec un couvercle basculant parfaitement hygiénique.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

■ Construction :

Acier inoxydable de qualité alimentaire.
Habillage sur 3 faces.

■ Dimensions hors-tout (L x l x h) :

415 x 345 x 1200 mm

■ Dossieret arrière :

Hauteur 260 mm, profondeur 115 mm

■ Dimensions de la cuve :

345 x 245 mm

■ Roues :

2 roues fixes Ø 125 mm sur axe lisse, placées à l'arrière

■ Distribution eau froide et chaude :

Pompe électrique avec commande au pied

■ Fourniture de l'eau propre et évacuation des eaux usées :

- un bidon de 13 litres pour l'eau propre
- un bidon de 13 litres pour les eaux usées

■ Réglage de la température :

Bouton de sélection permettant un réglage continu de l'eau froide vers l'eau chaude et vice versa.

■ Chauffe-eau électrique :

Puissance : 3,7 kW. Livré avec cordon de branchement et prise électrique, raccordement 230 V, 16 ampères.

Production instantanée d'eau chaude à une température de 45°C.

Arrêt de fonctionnement pour la protection du chauffe-eau en cas d'absence d'eau dans le bidon.

■ Boîtier de raccordement électrique :

Étanche IP 55, conforme à la réglementation.

■ Accessoires livrés :

- une robinetterie complète et raccordée
- un distributeur manuel de savon liquide (500 ml)
- un distributeur d'essuie-mains (un rouleau fourni)
- une poubelle crochetable et amovible.

