

La nouvelle gamme de porte-sacs mobiles pour la collecte et l'évacuation des déchets se décline en 2 hauteurs et en 3 versions :

900 mm pour usage courant

700 mm pour logement sous table

- avec couvercle à pédale, sac apparent
- avec couvercle à pédale et habillage inox
- sans couvercle, sac apparent

La conception entièrement nouvelle des porte-sacs Tournus allie trois qualités qui garantissent une utilisation durable :

ROBUSTESSE - ERGONOMIE - HYGIENE



ROBUSTESSE

- Structure en tube d'acier inoxydable de diamètre 20 mm.
- Support sac très rigide en méplat inox d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle élastique.
- Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox.
- Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore.
- 2 roues lisses Ø 150 mm.
- Poignée de transport largement dimensionnée.
- Habillage en tôle inox rigide avec porte à charnières et loqueteau.

ERGONOMIE

- Très grande facilité de déplacement grâce aux roues de fort diamètre, à la poignée arrière et au maintien du sac en appui contre la tringlerie.
- Ouverture du couvercle à l'aide d'une pédale largement dimensionnée.
- Ouverture simple et rapide de la façade permettant une extraction complète du sac.

HYGIENE

- Formes souples, larges rayons, absence de recoins, ouverture complète de la façade avant permettant un nettoyage aisé.

Désignations	H (mm)	Pour sacs :	Dim. L x P (mm)	Références
porte-sac avec couvercle	900	100 - 130 litres	450 x 535	804 465
“ “ “	700	50 - 100 litres	“ “	804 464
porte-sac avec couvercle + habillage	900	100 litres	450 x 535	804 468
“ “ “ “	700	70 litres	“ “	804 467
porte-sac sans couvercle	700	50 - 100 litres	440 x 400	804 461

OPTIONS :

- Bac amovible à poser sur la structure inférieure* Réf. : 118 845
- Étiquettes de tri sélectif 5 couleurs Réf. : 296 298

(*) ne convient pas pour modèle avec habillage