

## LAVE-MAINS TS 2000N





Commande au genou réf. 806 321 à 806 324) Construction entièrement monobloc en acier inoxydable alimentaire. Lave-mains fournis avec brosse à ongles et corbeille crochetable sous la cuve pour essuie-mains usagés. Cuve 350 x 275 mm, profondeur 80 mm. Pré-mélangeur eau chaude / eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Lave-mains livrés avec 2 flexibles de raccordement, siphon et barette de fixation murale. La corbeille comporte un retrait à l'arrière pour faciliter l'installation. Certification NF-Hygiène Alimentaire. 2 versions de lave-mains monobloc :

## TS 2000N À COMMANDE ÉLECTRONIQUE

Robinet mitigeur à commande électronique, fabrication française, à déclenchement par cellule de détection à infrarouge. Ouverture ou fermeture automatique dès présentation ou retrait des mains devant la cellule, sans temporisation, pour l'économie d'eau. Le robinet comporte aussi un aérateur, qui donne un jet plus doux, tout en réduisant aussi la consommation d'eau. L. 400 x l. 400 x h. 755 mm

> TS 2000N à commande électronique, sur piles : fournis avec piles type CR-P2,

6 volts, durée de vie : 350 000 impulsions, 3 ans.

Sans distributeur de savon : réf. 806 301

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : **réf. 806 302**Avec distributeur de savon électronique (1250 ml) : **réf. 806 303** 

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : réf. 806 304

NOUVEAU > TS 2000N à commande électronique, raccordement sur secteur : rournis avec transformateur pour raccordement à effectuer au réseau électrique (230 V mono).

Sans distributeur de savon : réf. 806 291

Avec distributeur de savon manuel (500 ml) : **réf. 806 292**Avec distributeur de savon électronique (1250 ml) : **réf. 806 293** 

Avec pompe à savon manuelle (500 ml) : réf. 806 294

## TS 2000N À COMMANDE AU GENOU

Bouton-poussoir avec palette de commande largement dimensionnée, disposé à

l'avant de la cuve. L. 400 x l. 440 x h. 755 mm Sans distributeur de savon : **réf. 806 321** 

Avec distributeur de savon manuel (500 ml): réf. 806 322 Avec pompe à savon manuelle (500 ml): réf. 806 324

## **FACILITÉ D'INSTALLATION**

> Mise en place aisée: Grâce à la barrette à fixer préalablement au mur par 3 vis, sur laquelle on vient poser le lave-mains. Le robinet peut être monté avant la mise en place de la cuve.





> Corbeille en retrait : Ce décrochement permet d'installer le lave-mains sans gêne, quel que soit le volume occupé à l'arrière par les canalisations d'arrivée et d'évacuation d'eau.