

## Meubles de tri



### LES + TOURNUS

- **ROBUSTES :**  
la rampe est fixée sur la structure des meubles
  - **POSTES COMPLETS :**  
permettent de débarrasser les assiettes, de stocker les verres et les couverts
  - **ERGONOMIQUES :**
    - rampe à plateaux
    - adaptés à la taille des enfants
  - **ESTHÉTIQUES :**  
l'habillage peut être harmonisé avec le décor du self ou de la salle
- Compacts :**  
occupent un espace minimal

#### Meubles de tri destinés à être disposés contre un mur.

Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10<sup>ème</sup> de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour cassiers avec fond pointe de diamant et évacuation.

Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 21 teintes sélectionnées pour l'habillage de nos selfs et chariots cafétéria. Rampe à plateaux type self. Plancher support sacs poubelle. Porte battante sous la rampe permettant l'accès aux sacs. Largeur hors-tout 1015 mm.

## Meubles de pré-tri



### LES + TOURNUS

- Avec rampe pour poser les plateaux
- Les porte-sacs standards sur les meubles centraux facilitent l'évacuation des déchets
- Habillage personnalisable

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10<sup>ème</sup> de mm comprenant 2 ou 3 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 21 teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger (voir page 37). Rampe à plateaux type self.

**Meubles centraux :** livrés avec porte-sacs hauteur 800 mm sans couvercle, disposés à l'arrière des meubles, avec guidage. **Meubles muraux :** bord arrière droit. Plancher support sac poubelle. Portes battantes en stratifié sous la rampe permettant l'accès aux sacs par l'avant.

## Tables de pré-tri



### LES + TOURNUS

- Faible encombrement
- Evacuation facile des déchets

Tables en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10<sup>ème</sup> de mm doublé par panneau stratifié double face étanche comportant 2 ou 3 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Piétement en tube inox Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs hauteur 800 mm sans couvercle, avec guidage à l'arrière.

