

LAVE-MAINS

Hygiène garantie avec tous nos lave-mains à commande au genou qui évite tout contact manuel. L'arrivée d'eau est déclenchée par pression sur la palette de la façade.

Lave-mains TS 2000N électronique



Robinet mitigeur à commande électronique, de fabrication française, à **déclenchement par cellule de détection à infrarouge**. Ouverture ou fermeture automatique dès présentation ou retrait des mains devant la cellule, sans temporisation, pour l'économie d'eau. Le robinet comporte aussi un aérateur, qui donne un jet plus doux, tout en réduisant aussi la consommation d'eau. Pompe à savon intégré (350 ml)
L 400 x l 400 x h 755 mm
Réf : 806 304

Lave-mains GC à commande au genou



Bouton presseur derrière la palette de commande au genou. Cuve 345 x 245 mm, profondeur 120 mm. Lave-mains avec dossier hauteur 790 mm + distributeur de savon (500 ml) et d'essuie-mains.
L 440 x l 335 x h 790 mm
Réf : 806 385

Lave-mains GC à commande électronique

Ce lave-mains est équipé d'un robinet mitigeur à déclenchement par cellule de détection infra-rouge. Dossier hauteur 540 mm.
L 440 x l 335 x h 540 mm
Réf : 806 352



Lave-mains GA

Compact : sa taille lui permet de s'intégrer dans tous les locaux, mêmes les plus exigus. Bouton presseur derrière la palette de commande au genou. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Lave-mains avec dossier hauteur 790 mm + distributeur de savon
L 350 x l 330 x h 500 mm
Réf : 806 333



LAVE-MAINS AVEC VIDE-SEAUX



Construction soudée en acier inoxydable, avec habillage 3 faces. 4 pieds en tube 40 x 40 mm avec vérins. Pré-mélangeur eau chaude-eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Robinet mélangeur à commande manuelle 1/2".

Le vide-seaux comporte un rebord périphérique pour éviter les débordements. Grille support de seaux en acier inoxydable, amovible. Evacuation : bonde 1,5".

Dim : 500 x 600 x 880 mm
Réf : 806 536

Tarif «En cuisine» p 148 à 151