

ROLL'SERVICE

ARMOIRES DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE




**Système
de récupération
des condensats***



Facilité de chargement :

porte à ouverture à 270°
Système de blocage pour maintien de la porte ouverte.



Hygiène :

fond largement rayonné et glissières embouties. Espace entre les glissières : **71 mm**.



Homogénéité de la température :

ventilateur centrifuge.



Simplicité de fonctionnement :

réservoir de capacité 2 litres, accessible par l'avant, amovible. Autonomie de 24 heures.



Facilité d'accès au tableau de commande :

régulation de la température (plage de 30°C à 85°C), du contrôle de l'hygrométrie (35 % à 50 %), indice de protection **IP 25**.



2 poignées latérales

de manœuvre et une barre à l'arrière facilitant le déplacement.



Ergonomie :

poignée largement dimensionnée au design exclusif.



Maintenance :

accès facile aux parties techniques.



Manipulation aisée :

4 roues pivotantes dont 2 à frein.

Bandeau périphérique antichoc

non marquant : protection de l'armoire et de son environnement.

Compactes : faible encombrement

GN 1/1 : 528 x 821 mm

GN 2/1 : 733 x 941 mm



Flashez sur notre documentation !

* sur tous les modèles sauf 5 niveaux

