

Ces chariots sont conçus pour l'égouttage et le stockage des bacs, grilles, plateaux et couvercles GN après leur passage en plonge ou en machine à laver. Quatre nouvelles références sont disponibles avec une longueur supplémentaire : 678 mm (18 cases) et la possibilité d'avoir les trois modèles livrés à plat.



## LE RANGEMENT FACILE

Les chariots comportent 4 niveaux. Ils conviennent pour le stockage des formats GN 1/1 et GN 1/2, de toutes profondeurs. Le deuxième niveau est amovible, il peut être descendu et posé sur le premier niveau, ce qui permet le rangement en partie inférieure de bacs GN 2/1 introduits sur leur petit côté. Les chariots comportent alors 3 niveaux. Les chariots sont équipés de 2 barres d'arrêt facilement escamotables pour chaque niveau. Le chargement des bacs peut s'effectuer par les 2 côtés. Après la mise en place des bacs, la barre d'arrêt redescendue bloque le déplacement latéral des bacs : ceux-ci ne peuvent pas tomber du chariot pendant son déplacement. Les bacs étant séparés, l'égouttage peut se réaliser dans les meilleures conditions et la reprise des bacs s'effectue très facilement : on évite ainsi les éventuelles difficultés de séparation qui peuvent survenir lorsque les bacs sont empilés.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


### France :

Tél : 03 85 27 42 42  
Fax : 03 85 27 42 50  
E-mail :  
commercial@tournus.com

### Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65  
Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60  
E-mail :  
export@tournus.com

Site Web :  
www.tournus.com



### Construction :

- En acier inoxydable alimentaire.
- Structure tube 25 x 25 mm.
- Grilles amovibles pour faciliter le nettoyage, en fils inox Ø 6 et 4 mm.
- Deuxième niveau réglable pour le stockage éventuel de bacs GN 2/1.
- 2 barres horizontales faisant office de butées facilement escamotables pour la mise en place des bacs.
- Pare-chocs annulaires.

### Roues :

- 4 roues pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Chape polyamide, axes et roulements à billes inox.
- Bandage caoutchouc non marquant.
- Pare-chocs annulaires.

Référence	Désignation	L x l x h hors-tout (mm)
805 600	Chariot avec 18 cases par niveau	678 x 620 x 1754
805 601	Chariot avec 18 cases par niveau livré à plat	678 x 620 x 1754
805 603	Chariot avec 38 cases par niveau	1278 x 620 x 1754
805 604	Chariot avec 38 cases par niveau livré à plat	1278 x 620 x 1754
805 606	Chariot avec 51 cases par niveau	1668 x 620 x 1754
805 607	Chariot avec 51 cases par niveau livré à plat	1668 x 620 x 1754