

LAVE-MAINS AVEC VIDE-SEAUX

Construction soudée en acier inoxydable, avec habillage 3 faces. 4 pieds en tube 40 × 40 mm avec vérins. Pré-mélangeur eau chaude-eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Robinet mélangeur à commande manuelle ½".

Livré avec siphon PVC, tube surverse et col de cygne.

Vide-seaux comportant un rebord périphérique pour éviter les débordements. Grille support de seaux en acier inoxydable, amovible. Evacuation : bonde 1,5".

Dimensions utiles : bac supérieur L 430 × P 280 × H 130 mm - bac inférieur : L 400 × P 400 × H 200 mm



806 536

Désignation	Dim. L × l × h hors-tout (mm)	Référence
Lave-mains vide-seaux	500 × 600 × 890	<u>806 536</u>
Lave-mains vide-seaux	500 × 700 × 890	<u>806 537</u>

POTEAUX DE GUIDAGE



904 051 + 904 050



903 020

Pour créer un espace de travail, d'accueil ou d'attente.

Désignation	Hauteur (mm)	Dimension (mm)	Réf.
Potelet avec corde longueur 1500 mm	1050	Ø 280	<u>904 051</u>
Potelet seul pour accrochage corde	1050	Ø 280	<u>904 050</u>
Corde crochetable longueur 1500 mm	-	-	<u>230 923</u>
Potelet avec ruban longueur 2300 mm rétractable	1050	Ø 280	<u>903 020</u>

ACCESSOIRES POUR LAVE-MAINS



806 395

806 396



230 552



230 553



230 554



230 469



806 350

806 314

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence
Poubelle murale inox, 12 litres	250 x 140 x 250	806 395
Poubelle murale PVC, 12 litres	250 x 200 x 400	806 396
Distributeur d'essuie-mains, 250 serviettes (1)	280 x 130 x 370	230 552
Carton de 3000 serviettes, 30 paquets de 100	300 x 290 x 145	230 398
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 120 mm	140 x 155 x 290	230 553
Carton de 15 bobines d'ouate cellulosse Ø 120 mm	h = 210	806 362
Distributeur d'essuie-mains pour rouleaux Ø 170 mm	210 x 220 x 320	230 554
Carton de 6 bobines d'ouate cellulosse Ø 170 mm	h = 195	806 364
Brosse à ongles sur support		806 314
Distributeur de savon manuel 500 ml	95 x 95 x 165	230 469
Supplément pour bonde + siphon laiton		230 234
Kit de commande au genou : Commande par tige + col de cygne, avec tube de liaison souple. Permet de transformer un lavabo existant en lave-mains réglementaire		806 350

(1) Fixation sur le dossier du lave-mains GC hauteur 790 mm ou murale



POSTES DE DÉSINFECTION

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidons de 10 kg (non fournis). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.



806 462

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence
Poste de désinfection 1 produit	650 x 400 x 1000	<u>806 462</u>
Poste de désinfection 2 produits	700 x 400 x 1000	<u>221 640</u>



POSTES DE DÉSINFECTION AVEC ENROULEUR AUTOMATIQUE

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression des surfaces et des sols. Tuyau qualité alimentaire longueur 15 m. Pistolet antichoc. Support inox pour bidons de 10 kg (non fournis). Réglage concentration par buses calibrées. Disconnecteur NF protégeant le réseau d'eau potable. Fixation murale.



806 479



806 477



Désignation	Dim. LxPxH hors-tout (mm)	Référence
Poste de désinfection avec enrouleur 1 produit	650x400x1000	<u>806 477</u>
Poste de désinfection avec enrouleur 2 produits	700x400x1000	<u>806 478</u>
Enrouleur automatique seul, 15 mètres		<u>806 479</u>
Pistolet de pulvérisation		<u>806 480</u>

25 avenue Jean Moulin - CS2005
71700 TOURNUS - FRANCE
RC Mâcon B 383 567 104
Code APE 295 E
SAS Capital 16 355 625€

FRANCE
Tél : 03 85 27 42 00
E-mail : commercial@tournus.com

EXPORT
Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
E-mail : export@tournus.com