



Rückverfolgbarkeit

Einfache Handhabung

Hygiene

Verbunden

Kompakt

Einfaches Laden

**Schneller  
Temperaturanstieg  
von +20 auf +85 °C  
in 20 Minuten**

Mobile Schränke zur Temperaturerhaltung. Konstruktion aus lebensmittelechtem Edelstahl. Wände und Tür mit Steinwolle isoliert. Integriertes Bedienfeld mit Sensortasten. Innenraum vollständig mit Regalböden und geprägten Schienen ausgestattet. Abstand zwischen den Schienen: 71 mm. Vollständige Edelstahltür oder Glastür, 270°-Öffnung mit komprimierbarer Dichtung. 2 seitliche Griffe zum Bewegen und eine Führungsstange an der Rückseite.

**System zum Arretieren der Tür in geöffneter Position. Neu: Sie können die Öffnungsrichtung der Tür je nach Konfiguration Ihrer Küche selbst ändern. Kondensatauffangschale bei allen Modellen außer bei dem Modell mit 5 Ebenen.**

Stoßfeste, nicht abfärbende Umrandung, außer beim 5-stöckigen Modell mit Eckanschlägen. 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellern, Ø 160 mm mit Edelstahlkappe bei den Schränken GN 2/1 mit 20 Etagen, Ø 125 mm mit Polyamidkappe bei den Schränken GN 2/1 mit 10 und 15 Etagen, GN 1/1 mit 10, 15 und 20 Ebenen und Ø 80 mm mit Edelstahlkappe bei 5-Ebenen-Schränken. Schutzart IP 25, ermöglicht eine Reinigung mit Niederdruckstrahl. NF-Zertifizierung für Lebensmittelhygiene. Elektrisches Heizsystem: Radialventilator im hinteren Teil mit Außenmotor, der den Luftdurchgang durch dichte Edelstahl-Heizelemente steuert. Luftkanal und Luftverteilung aus Edelstahl. Voreingestellte Temperatur von 85 °C. Schneller Temperaturanstieg: Anstieg von 20 auf 85 °C in 20 Minuten. Spiralkabel mit umspritztem Stecker für den Stromanschluss, Spannung 230 V, Frequenz 50/60 Hz. Neu: Touchscreen-Bedienfeld zur Verwaltung der Rückverfolgbarkeit durch Aufzeichnung der Temperatur im Innenraum. Die Daten können über einen USB-Anschluss am Bedienfeld in Form einer Excel-Tabelle abgerufen werden. Aufzeichnung des Stromverbrauchs ebenfalls möglich. LONGTIME®-Zertifizierung.

### Wie viele Portionen\*?

Edelstahlbehälter	Fassungsvormögen (Liter)	Anzahl Portionen*
GN 1/1 Tiefe 55 mm	7,5	24-30 Fleisch oder 17-20 Gemüse
GN 1/1 Tiefe 65 mm	8,5	27-34 Fleisch oder 19-23 Gemüse
GN 1/1 Tiefe 100 mm	13	42-52 Fleisch oder 29-35 Gemüse
GN 1/1 Tiefe 150 mm	20	64-80 Fleisch oder 45-53 Gemüse

\*Durchschnittliches Gewicht einer Portion: Fleisch 100 bis 120 g, Gemüse 150 bis 180 g.



Bedienfeld mit Feuchtigkeitsmesser



Bedienfeld ohne Feuchtigkeitsmesser

# ROLL'SERVICE MIT BEFEUCHTUNG


Die elektronische Steuerung ermöglicht die Auswahl von 5 Luftfeuchtigkeitswerten. Leicht herausnehmbarer, von vorne zugänglicher, rotationsgeformter Behälter mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern, der eine Mindestautonomie von 24 Stunden bietet.



**Vorrichtung zur Kondensatrückgewinnung**  
\*außer Roll'Service mit 5 Ebenen



Geprägte Rutsche



Versenkbarer und herausnehmbarer Auffangbehälter



## Roll'Service GN 1/1

Roll'Service	Stromverbrauch (kWh/h) (1)	Leistung (kW) (2)	Innenvolumen (liter)	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
10 Einschübe mit Edelstahltür	0,29	0,825	146	528 × 821 × 1134	507 336
15 Einschübe mit Edelstahltür	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 356
15 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 357
20 Einschübe mit Edelstahltür	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 386
20 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 387

## Roll'Service GN 2/1

Roll'Service	Stromverbrauch (kWh/h) (1)	Leistung (kW) (2)	Innenvolumen (liter)	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
10 Einschübe mit Edelstahltür	0,410	1,215	285	733 × 941 × 1134	507 436
15 Einschübe mit Edelstahltür	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 456
15 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 457
20 Einschübe mit Edelstahltür	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 486
20 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 487

- (1) Entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch pro Stunde gemäß der Norm NF 040-016 für einen Zyklus von 3,5 Stunden.  
(2) Entspricht der maximalen Leistung beim Start, die für die Dimensionierung des Stromanschlusses maßgeblich ist.

**NEU: Touch-Bedienelemente**



25 avenue Jean Moulin - CS2005  
71700 TOURNUS - FRANKREICH  
RC Mâcon B 383 567 104  
Code APE 295 E  
SAS Capital 16 355 625€

FRANKREICH  
Tél : + 33 (0)3 85 27 42 00  
E-mail : commercial@tournus.com

EXPORT  
Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65  
E-mail : export@tournus.com

# ROLL'SERVICE OHNE BEFEUCHTUNG



## Roll'Service GN 1/1



507 352

Roll'Service	Stromverbrauch (kWh/h) (1)	Leistung (kWh/h) (2)	Innenvolumen (litres)	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
5 Einschübe mit Edelstahltür	0,22	0,825	77	524 × 817 × 708	507 301
10 Einschübe mit Edelstahltür	0,29	0,825	146	528 × 821 × 1134	507 331
15 Einschübe mit Edelstahltür	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 351
15 Einschübe Edelstahltür und Sichtfenster	0,30	1,215	215	528 × 821 × 1489	507 352
20 Einschübe mit Edelstahltür	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 381
20 Einschübe Edelstahltür und Sichtfenster	0,575	1,215	284	528 × 821 × 1844	507 382

## Roll'Service GN 2/1

Roll'Service	Stromverbrauch (kWh/h) (1)	Leistung (kWh/h) (2)	Innenvolumen (litres)	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
10 Einschübe mit Edelstahltür	0,410	1,215	285	733 × 941 × 1134	507 431
15 Einschübe mit Edelstahltür	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 451
15 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	0,405	1,215	420	733 × 941 × 1489	507 452
20 Einschübe mit Edelstahltür	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 481
20 Einschübe mit Edelstahltür und Sichtfenster	0,785	2,015	555	733 × 941 × 1880	507 482

(1) Entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch pro Stunde gemäß der Norm NF 040-016 für einen Zyklus von 3,5 Stunden.  
 (2) Entspricht der maximalen Leistung beim Start, die für die Dimensionierung des Stromanschlusses maßgeblich ist.

## Optionen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Aufpreis für Schlüsselverschluss	701 961
Aufpreis für 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse, Ø 125 mm mit Edelstahlkappe als Ersatz für die Rollen mit Polyamidkappe	702 190



**Option :**  
Schließung mit Schlüssel

507 481



507 301



507 431



507 452